

## Узел крепления УК-5 универсальный

### 1. Назначение:

Узел крепления универсальный УК-5 предназначен для крепления спиральных натяжных и поддерживающих зажимов, зажимов типа ODWAC для крепления ОКСН на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 50 м. Крепление данного узла на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами, либо на саморезы, либо на анкер. Изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1. Универсальный узел крепления УК-5 пришел на замену поддерживающего узла крепления УКП-02 для подвеса более тонкого кабеля. УК-5 выгоднее УКП-02: легче, компактнее и дешевле.

### 2. Технические характеристики:

Материал корпуса	высокопрочная сталь
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Максимальная рабочая нагрузка, кН	1
Габариты изделия, мм	71x77x190
Масса изделия, кг	0,4

### 3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

### 5. Свидетельство о приемке:

Узел крепления УК-5 универсальный соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

**Упаковщик:** указано на коробке

**Дата производства:** указано на коробке

Главный инженер



Плаксин С.А.