

Узлы крепления поддерживающие УКП-02 (болтовой)

1. Назначение:

Предназначен для крепления спиральных зажимов, для ОК типа «8» и ОКСН на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства — уличного освещения и наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Крепление на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1.

2. Технические характеристики:

Материал корпуса	высокопрочная сталь
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Максимальная рабочая нагрузка, кН	2
Опора	круглая
Габариты изделия, мм	170x71x155
Масса изделия, кг	0,6

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Узлы крепления поддерживающие УКП-02 (болтовой) соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Главный инженер

Плаксин С.А.